

SZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Szállító: **DoorOutlet Kereskedelmi Kft**
1183 Budapest, Ond utca 14

Az áru származási helye: **Európai Unió**

Gyártás dátuma: **a terméken feltüntetésre kerül**

Termék megnevezése, rendeltetése, felhasználási területe:

Dekor ajtó utólag szerelhető tokkal

Lakó- és középületbe, nyaralókba, szociális épületekbe beépítésre alkalmas, valamint ha a tervezési feltételek megengedik, ipari és egyéb létesítményekbe.

A műszaki specifikációk követelményeinek megfelel

VTSZ.: 441820 5000

Műszaki specifikációk (előírások):

- MSZ 9386:1993; MSZ EN 24:1992; MSZ EN 25:1992;

Műszaki paraméterek (MSZ 9386:1993 szerint):

I	TR2	FT2	ÜL2	ÜK2	ST2	DT2
Klíma						

Minőség: **I. osztály**

MSZ 9384-9/1998 szerint

Aláírásra felhatalmozott képviselő:

PH

Geiger László
Ügyvezető

A nyilatkozat érvényes:

A termék megfelelő tárolása, szállítása, beépítése, kezelése, rendeltetésszerű használata esetén korlátlan ideig.

Melléklet:

Beépítési, kezelési, karbantartási és szerelési útmutató.

Budapest, 2008. május 29.

PH

Geiger László
ügyvezető

DEKORFÓLIÁS AJTÓK, UTÓLAG SZERELHETŐ TOKKAL **beépítési, kezelési és karbantartási útmutatója**

Az alábbi útmutató betartása mellett az ajtók hosszú távon megfelelően fognak működni. Kérjük, hogy az itt leírtakat már az ajtók átvétele során vegye figyelembe, a beépítés megkezdése előtt szíveskedjen ismételtelten áttanulmányozni.

Szerkezeti leírás

Ajtólapok:

könnyített szerkezetű beltéri ajtólap, MDF keretre két oldalról forgácslap dekorfóliázással

Tokok:

Dekorfóliázott forgácslap

A tok és szárny közötti légzárást a tokban kialakított falcba illeszthető körbefutó, cserélhető tömítőprofil biztosítja. A tok szélessége egyedi igény alapján a falvastagságnak megfelelő.

Zárak:

A termékekbe beépített BB zár van.

Szállítás, tárolás:

Szállításkor és tároláskor az ajtókat függőlegesen és vízszintesen is el lehet helyezni. Szállításkor az ajtók ne legyenek rázkódásnak kitéve. Minden esetben az ajtók mozgásmentes rögzítése szükséges.

Tárolásnál helyezük a szerkezeteket fa alátételre. A tokokat összeszerelés előtt alátét lemezre helyezve vízszintesen egymásra rakva is tárolhatjuk. Mechanikai sérülések elkerülése végett ne támasszunk, illetve ne tegyünk jelentős súlyú anyagot az ajtóra.

A tárolási helység klimatikus viszonyai lakószobának megfelelőek legyenek.

Frissen vakolt épületben, szobában és bármely más nedves vagy túl száraz helyen az ajtókat tárolni még ideiglenesen sem szabad! A relatív páratartalom nem haladhatja meg a 65%-ot! A terméket szabad ég alatt illetve tűző napnak kitenni sem a szállítás, sem a tárolás alatt kitenni nem szabad.

Beépítés:

lásd a mellékelt szerelési útmutatót

Fontos tudnivaló!

A belső munkák során az ajtók apróbb sérüléseket szenvedhetnek, ezért célszerű betonozás, vakolás, festés után azokat beépíteni. A nagy páratartalom és hőmérséklet-különbség okozta esetleges deformációkra a garancia nem vonatkozik.

Beltéri ajtó szerkezeteink az MSZ EN 79: 1992 szabályozása szerint az I. klíma kategóriába tartoznak.

A termékek olyan helységek között alkalmazhatók, ahol a két helység klímaértékei az alábbi tartományon belül vannak: $t = 23\text{ C}$, $RL = 30\%$ és $t = 18\text{ C}$, $RL = 50\%$

Kezelés, karbantartás:

Annak érdekében, hogy a nyílászáró szerkezet hosszú ideig kifogástalanul működjön, érdemes az alábbiakat betartani:

- a mozgó vasalatok csúszó alkatrészeit évenként vékony szilikon kenőanyaggal be kell kenni
- a fellazult csavarokat utánahúzni
- légzáró tömítést szilikon olajjal kezelni.

Az ajtó felületének tisztítása karcmentes tisztítószerrel, puha ruhával történjen.

Garancia: A vásárlástól számított 12 hónap, a fentiek betartása mellett.

A garancia megszűnik:

- nem a leírt felhasználási területre történő beépítés
- szakszerűtlen tárolás, beépítés, karbantartás elmulasztása
- nem megfelelő (gondatlan) használatból eredő károsodás, szándékos rongálás esetén.

A garanciális hibák a vásárlás helyén jelenthetők be írásban.

A garanciális igény érvényesítéséhez szükséges a szállítói megfelelőségi nyilatkozat és a vásárlást igazoló számla bemutatása.