



LAMINÁLT (fóliázott) BELTÉRI AJTÓK, UTÓLAG SZERELHETŐ TOKKAL

kezelési és karbantartási útmutató

Szerkezeti leírás

Ajtólap:

könnyített szerkezetű beltéri ajtólap, MDF vagy fenyő keretre két oldalról forgácslap típusból függően fólia laminálással (dekor, 3D prémium dekor, CPL, IR Iridium)

Tok:

Faforgács tokmag, MDF takaróléccel típusból függő fólia laminálással (dekor, 3D prémium dekor, CPL, IR Iridium)

A tok és szárny közötti légzárást a tokban kialakított falcba illeszthető körbefutó, cserélhető tömítőprofil biztosítja. A tok szélessége egyedi igény alapján a falvastagságnak megfelelő.

Zár:

A termékekbe beépített DIN 72 méretű normál BB zár van, egy darab kulcs mellékelve.

Szállítás, tárolás:

A terméket csak zárt szállítóeszközben, vagy megfelelő víz/pára/hőállóságú takaróeszközzel burkolva lehet szállítani! Ennek hiánya a garancia elvesztését vonhatja maga után!

Szállításkor és tároláskor az ajtókat függőlegesen és vízszintesen is el lehet helyezni. Szállításkor az ajtók ne legyenek rázkódásnak kitéve. Minden esetben az ajtók mozgásmentes rögzítése szükséges. Tárolásnál helyezzük a szerkezeteket fa alátételre. A tokokat összeszerelés előtt alátétel lemezre helyezve vízszintesen egymásra rakva is tárolhatjuk. Mechanikai sérülések elkerülése végett ne támasszunk, illetve ne tegyünk jelentős súlyú anyagot az ajtóra.

A tárolási helység klimatikus viszonyai lakószobának megfelelőek legyenek!

Frissen vakolt, burkolt, festett épületben, szobában és bármely más nedves vagy túl száraz helyen az ajtókat tárolni még ideiglenesen sem szabad! A relatív páratartalom nem haladhatja meg a 65%-ot! A terméket szabad ég alatt illetve tűző napnak kitenni sem szállítás, sem tárolás alatt nem szabad!

Beépítés:

Lásd a mellékelt szerelési útmutatót az ajtó tokjának dobozában!

Fontos tudnivaló!

A belső munkák során az ajtók apróbb sérüléseket szenvedhetnek, ezért célszerű betonozás, vakolás festés után azokat beépíteni.

A nagy páratartalom és hőmérséklet-különbség okozta esetleges deformációkra a garancia nem vonatkozik!

Beltéri ajtó szerkezeteink az MSZ 9386:1993 szabályzása szerint az I. klíma kategóriába tartoznak. A termékek olyan helységek között alkalmazhatók, ahol a két helység klímaértékei az alábbi tartományon belül vannak: $t=23\text{ C}$, $RL=30\%$ és $t=18\text{ C}$, $RL=50\%$ (RL = relatív nedvesség tartalom) Nedves téri helységben alkalmazva szellőzőrács beépítése javasolt.



Kezelés, karbantartás:

Annak érdekében, hogy a nyílászáró szerkezet hosszú ideig kifogástalanul működjön, érdemes az alábbiakat betartani:

- *a mozgó vasalatok csúszó alkatrészeit évenként vékony szilikon kenőanyaggal be kell kenni*
- *a fellazult csavarokat utánahúzni*
- *légzáró tömítést szilikon olajjal kezelni.*

Az ajtó felületének tisztítása karcmentes tisztítószerrel, puha ruhával történjen.

Garancia: *A termék átadás/átvételétől (birtokba adásától) számított 12 hónap, a fentiek betartása mellett.*

A garancia megszűnik:

- *karbantartás elmulasztása*
- *nem megfelelő (gondatlan) használatból eredő károsodás, szándékos rongálás vagy a termék bármilyen jellegű utólagos átalakítása esetén*

A garanciális hibák a vásárlás helyén jelenthetők be írásban a vevoszolgalat@arcadia98.hu e-mail címen, vagy a www.dooroutlet.hu oldalon található űrlap kitöltésével!

A garanciális igény bejelentéséhez szükséges a vásárlást igazoló számla bemutatása!